



FICHA TÉCNICA



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CON ACABADO MATE

Es un impermeabilizante acrílico base agua, fácil de aplicar y de secado rápido. Actúa como barrera impermeable, permitiendo proteger de la humedad y goteras, en superficies debidamente preparadas. Puede ser utilizado en cualquier tipo de climas.

Características

Color: Blanco y Terracota

Rendimiento Teórico²: 1 Lt x 1

Reductor: Agua limpia o
Recomendable usar pega
concreto

Secado al Tacto: 3 horas

Viscosidad⁴: 30000-35000 cp

Peso Específico: 1.181 ± 0.02

VOC Teórico⁷: 14.21 g/L.

Durabilidad: 3, 5 y 7 años.

Presentaciones: Litro (1L),
Galón (4L) y Cubeta (19L).

Superficies de aplicación

- Elementos de Concreto o cemento
- Tablero de cemento o fibrocemento
- Ladrillo

BENEFICIOS

- Protege de humedad y goteras
- Reduce la transmisión de calor (blanco)
- Buena reflectividad a los rayos UV (blanco)
- Fácil de aplicar.
- Bajo VOC.

Usos

Techos o losas en:

- Viviendas.
- Oficinas.
- Edificios comerciales.
- Escuelas.
- Construcción en general.
- Exterior superficies horizontales.

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Limpia: Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra. Remueva con cepillo de alambre, espátula o carda mecánica todo recubrimiento suelto o dañado.

Seca: No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca: La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

PRECAUCIONES

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;
EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;
CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO;
EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.