



FICHA TÉCNICA



PEGA YESO

Adhesivo líquido de color rosa que al secar forma una película transparente. Formulado a base de resina Vinil-Acrílica, especialmente diseñado para mejorar las propiedades adhesivas del yeso aplicado sobre sustratos de concreto y mampostería.

USOS PRINCIPALES

- Como aditivo en mezclas de yeso para reforzar su adherencia en muros y techos de concreto.
- Preparación de superficies antes de aplicar recubrimientos de yeso.
- Mejora de juntas, resanes y recubrimientos interiores.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en exteriores expuestos a lluvia directa.
- Evitar mezclar con solventes o productos no compatibles.
- No aplicar en superficies húmedas o con eflorescencias.

Presentación

Envases plásticos de 1L, 4L y 19L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VISCOSIDAD (cps):	1500 a 2500 cps
DENSIDAD (g/ml):	1.028 +/- 0.02
pH:	8.0 a 9.0
% SÓLIDOS:	28+/-2%
TOXICIDAD:	No
INFLAMABILIDAD:	No
COLOR:	Rosa
ADELGAZADOR:	Agua
SECADO AL TACTO (minutos):	30 min
ADHERENCIA:	Buena

APLICACIÓN

- Preparación del sustrato: Limpiar la superficie eliminando polvo, grasa o partículas sueltas.
- Mezcla con yeso: Incorporar el adhesivo a la mezcla en proporción recomendada (generalmente 1 parte de adhesivo por 3 a 4 partes de agua, según la aplicación).
- Aplicación: Usar llana, brocha o rodillo según el tipo de trabajo.
- Tiempo de trabajabilidad: 30 - 45 minutos.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Usar guantes y gafas de seguridad durante la aplicación.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con ojos, enjuagar con abundante agua.
- Mantener en envase original, bien cerrado.
- Conservar en lugar fresco y seco (5-35 °C).
- No exponer a heladas.

ventasadhepak@adhepak.com
atencionalcliente@adhepak.com
administracion@adhepak.com
quejasysugerencias@adhepak.com