



FICHA TÉCNICA



LIGA-TIROL

Es un aditivo líquido de apariencia lechosa, elaborado a base de resinas acrílicas en emulsión, especialmente diseñado para fortalecer, adherir y fijar la pasta de tirol sobre diferentes tipos de superficies.

USOS RECOMENDADOS

Mejora la adhesión de la pasta de tirol en:

- Superficies de yeso
- Muros de cemento-arena
- Plafones falsos
- Paneles de yeso
- Paneles de cemento-arena

Ideal para:

- Trabajos de remodelación.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.
- Revestimientos decorativos de larga duración.

Presentación

Envases plásticos de 1L, 4L y 19 L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apariencia:	Líquido lechoso blanco.
Base:	Resina acrílica.
VISCOSIDAD:	5,000- 10,000 cps
Función principal:	Incrementar adherencia y durabilidad.
Secado:	Transparente.
DISOLVENTE:	Agua

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie eliminando polvo, grasa o partículas sueltas.
- Preparar la mezcla de pasta de tirol y añadir Liga Tirol en la proporción recomendada.
- Aplicar con la técnica habitual de tiroleado.
- Dejar secar y proceder con los acabados deseados.

VENTAJAS

- Incrementa la adherencia del tirol a diferentes sustratos.
- Proporciona mayor resistencia mecánica.
- Compatible con acabados decorativos y recubrimientos.
- Listo para usar, fácil de mezclar.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Conservar en envase original, cerrado herméticamente.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
- No exponer a temperaturas menores a 5 °C ni mayores a 40 °C.
- Uso preferentemente en áreas ventiladas.
- Evitar el contacto con ojos y piel; en caso de contacto, lavar con agua abundante.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ventasadhepak@adhepak.com
atencionalcliente@adhepak.com
administracion@adhepak.com
quejasysugerencias@adhepak.com