



FICHA TÉCNICA



SELLADOR VINILICO (5X1)

producto base agua formulado con resinas acrílicas de alta calidad. Diseñado para sellar, proteger y acondicionar superficies, mejorando la adherencia y el rendimiento de pinturas y recubrimientos. Su fórmula 5 en 1 lo hace ideal para diversas aplicaciones en construcción y remodelación.

APLICACIÓN

- Preparación de la superficie: Asegúrese de que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o partículas sueltas.
- Dilución: Mezclar 1 parte de sellador con 1 parte de agua limpia.
- Aplicación: Con brocha, rodillo o aspersión, aplicar una o dos manos uniformes.
- Secado: Dejar secar de 30 a 60 minutos entre mano y mano.
- Repintado: Después de 2 a 4 horas, aplicar la pintura de acabado.

Presentación

Envases plásticos de 1L, 4L y 19L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aspecto:	Líquido blanco lechoso
Base:	Acrílica, en emulsión acuosa
Sólidos totales (%):	20 - 25
Viscosidad:	200 - 400 cP
pH:	8 - 9
Dilución:	1:1 con agua (según absorción del sustrato)
Secado al tacto:	30 - 60 minutos

VENTAJAS

- Función 5 en 1: Sella, fija, uniforma, economiza pintura y mejora adherencia.
- Reduce la porosidad del sustrato, optimizando el consumo de pintura.
- Aumenta la durabilidad de los recubrimientos aplicados posteriormente.
- Fácil aplicación y limpieza de herramientas con agua.
- Libre de solventes fuertes, bajo olor y amigable con el medio ambiente.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Evite aplicar en condiciones de lluvia, humedad excesiva o temperaturas menores a 5 °C.
- Utilizar guantes y lentes de seguridad durante la aplicación.
- No ingerir. En caso de contacto con ojos, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en envase original bien cerrado.
- Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado.
- No exponer a temperaturas extremas ni a la luz solar directa.

ventasadhepak@adhepak.com
atencionalcliente@adhepak.com
administracion@adhepak.com
quejasysugerencias@adhepak.com